



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



SC AGENT TRADE SRL было основано в 1994 году при использовании исключительно румынского капитала.

В 2000 году правление компании решило создать департамент по сборке и производству оборудования, который начал свою деятельность со сборки электрических и сварочных генераторов под торговой маркой AGT.

Гарантируя европейское качество генераторных установок AGT постепенно заняло одно из главных мест среди основных производителей генераторов с мощностью от 1,6 до 22 кВА, а также сварочных генераторов с током в диапазоне от 130 А до 400 А.

В 2005 году Система менеджмента качества (СМК) приняла стандарт качества ISO 9001.

В настоящий момент AGENT TRADE в своей работе использует OEM (Original Equipment Manufacturer) Honda, Briggs&Stratton, Kohler и Lombardini для сборки электрических и сварочных генераторов, строительного оборудования, мотопомп, сельскохозяйственного оборудования, сварочных принадлежностей.

Будущие проекты компании также включают производство сверхмощных генераторов до 500 кВА с высококачественными комплектующими.

Все генераторы AGT соответствуют действующим европейским стандартам о защите окружающей среды и безопасности труда. Генераторы AGT успешно прошли все тестирования, что подтверждено сертификатами.

SC AGENT TRADE SRL was established in 1994 with Romanian capital only.

In the year 2000 the Management Board of the company decided to create an assembly and production department which started its activity by assembling electric and welding gen-sets under the trade mark AGT.

By ensuring and maintaining a European quality level in the gen-set assembly process AGT became gradually one of the main producers of gen-sets with powers ranging between 1.6 and 22 kVA and welding gen-sets with currents between 130 and 400 A.

In 2005 a Quality Management System was implemented according to ISO 9001.

At the moment AGENT TRADE assembles as OEM (Original Equipment Manufacturer) Honda, Briggs&Stratton, Kohler and Lombardini electric and welding gen-sets, construction equipment, motor pumps, agricultural equipment, welding accessories.

The future projects also include a production of heavy duty gen-sets up to 500 kVA using high quality components.

All AGT gen-sets comply to the European standards regarding the environment protection and labour safety. The AGT gen-sets successfully passed all tests performed by the certification bodies.



Содержание / Contents:

СТАНДАРТНАЯ ЛИНИЯ генераторов/ STANDARD LINE gen-sets	1
ПРЕМИУМ ЛИНИЯ генераторов/ PREMIUM LINE gen-sets	3
R16 XL ЛИНИЯ генераторов/ R16 XL LINE gen-sets	5
R26 XXL ЛИНИЯ генераторов/ R26 XXL LINE gen-sets	7
TTL ЛИНИЯ компактных генераторов/ TTL COMPACT TECH LINE gen-sets	9
AGT B&S ЛИНИЯ генераторов/ AGT B & S LINE gen-sets	10
AGT KOHLER ЛИНИЯ генераторов/ AGT KOHLER LINE gen-sets	14
AGT DIESEL ЛИНИЯ генераторов/ AGT DIESEL LINE gen-sets	15
AGT ЛИНИЯ неподвижных/стационарных генераторов/ AGT STATIONARY LINE gen-sets	18
AGT мотопомпы/motorpumps	21

STANDARD LINE

СТАНДАРТНАЯ ЛИНИЯ

- мобильный или неподвижный, бензиновый двигатель, 3000 об/мин
- воздушное охлаждение
- ручной или электростарт
- для профессионального использования
- AVR – автоматический регулятор напряжения (дополнительная опция при размещении заказа)



Модель / Type	AGT 2501 HSB-SE	AGT 3501 HSB-SE	AGT 4501 HSB	AGT 7201 HSB	AGT 8203 HSB
Генератор / Generator	синхронный/synchronous				
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230	230 400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	2.2	3.0	4.2	6.0	4.0 7.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1	1 0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	HONDA				
Модель / Model	GX 160	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390
Мощность л.с. / Output max. HP	5.5	6.5	9.0	13.0	13.0
Объем / Displacement cm³	163	196	270	389	389
Бак л / Tank l	3.6	3.6	5.3	6.1	6.1
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL					
Розетка/Socket Schuko 16 A	2	2	2	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	-	-	-	1	-
Розетка/Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	-	-	-	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS					
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Счетчик моточасов / Hour meter	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	68	69	70	71	71
Габариты / Dimensions mm	600x400x450	600x400x450	750x540x550	750x540x550	840x560x595
Вес кг / Weight kg	36	42	58	70	76
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS					
Набор колес / Wheel kit	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Электростарт / Electric Start	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	Да/yes
AVR	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	Да/yes

- mobile or stationary, gasoline engines, 3000 rpm
- air cooled
- recoil or electric start
- for professional use
- AVR - automatic voltage regulator - (optional)



Модель / Type	AGT 11001 HSBE	AGT 12001 HSBE	AGT 14003 HSBE	AGT 16003 HSBE
Генератор / Generator	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous
Напряжение В / Voltage V	230	230	230 400	230 400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	11.0	12.0	5.4 13.5	6.4 15.5
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1 0.8	1 0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Модель / Model	GX 630	GX 690	GX 630	GX 690
Мощность л.с. / Output max. HP	24.6	25.6	24.6	25.6
Объем / Displacement cm³	688	688	688	688
Бак л / Tank l	40	40	40	40
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	электрический/electric	электрический/electric	электрический/electric	электрический/electric
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL				
Розетка/Socket Schuko 16 A	1	1	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	1	1	1	1
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	-	1	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS				
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Защита от утечки тока на землю / Earth leakage prot.	Да/yes	Да/yes	Нет/no	Нет/no
Вольтметр / Voltmeter	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	76	75	76	75
Габариты / Dimensions mm	990x600x800	990x600x800	990x600x800	990x600x800
Вес кг / Weight kg	150	151	145	154
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS				
AVR	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Нет/no

PREMIUM LINE

ПРЕМИУМ ЛИНИЯ



- мобильный, бензиновый двигатель, 3000 об/мин
- прочная металлическая рама
- безопасная система для транспортировки, которая позволяет использовать на стройплощадках
- для работ в тяжелых условиях
- комплект колес для увеличения мобильности

Модель / Type	AGT 4501 HSB RR	AGT 7001 HSB RR	AGT 7201 HSB RR	AGT 8203 HSB RR
Генератор / Generator	синхронный/synchronous			
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230 400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	4.2	5.5	6.0	4.0 7.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1 0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	HONDA			
Модель / Model	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390
Мощность л.с. / Output max HP	9.0	13.0	13.0	13.0
Объем / Displacement cm ³	270	389	389	389
Бак л / Tank l	5.3	6.1	6.1	6.1
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL				
Розетка/Socket Schuko 16 A	2	1	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	-	1	1	-
Розетка/Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	-	-	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS				
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Счетчик моточасов / Hour meter	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	70	71	71	71
Габариты / Dimensions mm	773x556x576	773x556x576	773x556x576	773x556x576
Вес кг / Weight kg	60	71	72	78
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS				
Набор колес / Wheel kit	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Электростарт / Electric Start	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
AVR	Да/yes	Нет/no	Да/yes	Да/yes

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- robust metallic frame
- safety system for lifting allows use on construction sites
- for heavy duty use
- wheel kit for increased mobility



Модель / Type	WAGT 130AC HSB RR	WAGT 200AC HSB RR	WAGT 200DC HSB RR	WAGT 220DC HSB RR
Генератор / Generator	синхронный/synchronous			
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230 400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	4.0	7.0	4.0	3.5 6.5
Сварочный ток / Welding Current A	130AC	200AC 180AC	200DC 170DC	200DC 170DC
Рабочий цикл / Working cycle %	35%	35% 60%	35% 60%	35% 60%
Мак.Ø Электрод / electrode mm	3.25	4.0	4.0	4.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1 0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	HONDA			
Модель / Model	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390
Мощность л.с. / Output max. HP	9.0	13.0	13.0	13.0
Объем / Displacement см³	270	389	389	389
Бак л / Tank l	5.3	6.1	6.1	6.1
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL				
Розетка/Socket Schuko 16 A	2	2	2	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	-	-	-	-
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	-	-	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS				
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Счетчик моточасов / Hour meter	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	70	71	71	71
Габариты / Dimensions mm	773x556x576	828x556x576	828x556x576	828x556x576
Вес кг / Weight kg	72	86	88	90
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS				
Набор колес / Wheel kit	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Электростарт / Electric Start	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes

R16 XL LINE

R16 XL ЛИНИЯ

- мобильный, бензиновый двигатель, 3000 об/мин
- прочная металлическая рама, стальной топливный бак
- XL – автономия – для работы до 7 часов
- индикатор уровня топлива установлен в топливный бак
- комплект для транспортировки НВ (2 ручки + колеса)
- комплект для транспортировки НН (4 ручки)



Модель / Type	AGT 7001 HSB R16		AGT 7201 HSB R16		AGT 8203 HSB R16		AGT 11001 HSB E R16		AGT 12001 HSB E R16	
Генератор / Generator	синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous	
Напряжение В / Voltage V	230		230		230 400		230		230	
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	5.5		6.0		4.0 7.0		11.0		12.0	
Фактор мощности / Power factor cos φ	1		1		1 0.8		1		1	
Частота Гц / Frequency Hz	50		50		50		50		50	
Класс защиты / Protection class	IP 23		IP 23		IP 23		IP 23		IP 23	
Двигатель / Motor	HONDA		HONDA		HONDA		HONDA		HONDA	
Модель / Model	GX 390		GX 390		GX 390		GX 630		GX 690	
Мощность л.с. / Output max. HP	13.0		13.0		13.0		24.6		25.6	
Объем / Displacement cm³	389		389		389		688		688	
Бак л / Tank l	16		16		16		16		16	
Топливо / Fuel	бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline	
Стартер / Starter	ручной/recoil		ручной/recoil		ручной/recoil		электрический/electric		электрический/electric	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL										
Розетка/Socket Schuko 16 A	1		1		1		1		1	
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	1		1		-		1		1	
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-		-		1		-		-	
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS										
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Защита от утечки тока на землю / Earth leakage prot.	Нет/no		Нет/no		Нет/no		Да/yes		Да/yes	
Вольтметр / Voltmeter	Нет/no		Нет/no		Нет/no		Да/yes		Да/yes	
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	71		71		71		76		75	
Габариты / Dimensions mm	840x560x595		840x560x595		840x560x595		880x575x705		880x575x705	
Вес кг / Weight kg	70		72		79		120		120	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS										
Набор колес / Wheel kit	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Электростарт / Electric Start	Да/yes		Да/yes		Да/yes		-		-	
AVR	Нет/no		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- robust metallic frame, steel fuel tank
- XL autonomy – for operation time up to 7 hours
- fuel level indicator installed on the fuel tank
- transport kit HW (2 handles + wheels)
- transport kit HH (4 handles)



Модель / Type	AGT 14003 HSB E R16		AGT 16003 HSB E R16		WAGT 200AC HSB R16		WAGT 200DC HSB R16		WAGT 220DC HSB R 16	
Генератор / Generator	синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous	
Напряжение В / Voltage V	230	400	230	400	230	230	230	230	230	400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	5.4	13.5	6.4	15.5	7.0	4.0	3.5	6.5		
Сварочный ток / Welding Current A	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		200AC	180AC	200DC	170DC	200DC	170DC
Рабочий цикл / Working cycle %	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		35%	60%	35%	60%	35%	60%
Мак.Ø Электрод / electrode mm	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	0.8	1	0.8	1	1	1	1	1	0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50		50		50	50	50	50	50	
Класс защиты / Protection class	IP 23		IP 23		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	
Двигатель / Motor	HONDA		HONDA		HONDA		HONDA		HONDA	
Модель / Model	GX 630		GX 690		GX 390		GX 390		GX 390	
Мощность л.с. / Output max. HP	24.6		25.6		13.0		13.0		13.0	
Объем / Displacement cm³	688		688		389		389		389	
Бак л / Tank l	16		16		16		16		16	
Топливо / Fuel	бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline	
Стартер / Starter	электрический/electric		электрический/electric		ручной/recoil		ручной/recoil		ручной/recoil	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL										
Розетка/Socket Schuko 16 A	1	1	1	1	2	2	2	2	1	
Розетка 230V/Socket 230V CEE 32A	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 32A	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS										
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Вольтметр / Voltmeter	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	76	75	75	75	71	71	71	71	71	71
Габариты / Dimensions mm	880x575x705		880x575x705		820x540x560		820x540x560		820x540x560	
Вес кг / Weight kg	115		126		88		89		89	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS										
Набор колес / Wheel kit	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	да/yes/ya	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Электростарт / Electric Start	-	-	-	-	Нет/no	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
AVR	Да/yes	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no

R26 XXL LINE

R26 XXL ЛИНИЯ

- мобильный, бензиновый двигатель, 3000 об/мин
- XXL автономия работы до 16 часов
- набор для транспортировки



Модель / Type	AGT 2501 HSB R16	AGT 3501 HSB R1 6	AGT 4501 HSB R26	AGT 7001 HSB R26	AGT 7201 HSB R26
Генератор / Generator	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230	230
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	2.2	3.0	4.2	5.5	6.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1	1
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Модель / Model	GX160	GX200	GX270	GX390	GX390
Мощность л.с. / Output max. HP	5.5	6.5	9.0	13.0	13.0
Объем / Displacement cm ³	163	196	270	389	389
Бак л / Tank l	16	16	26	26	26
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL					
Розетка/Socket Schuko 16 A	2	2	2	1	1
Розетка 230V/Socket 230V CEE 32A	-	-	-	1	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS					
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Вольтметр / Voltmeter	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no
Счетчик моточасов/Hour meter	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	66	67	68	69	69
Габариты / Dimensions mm	610x410x450	610x410x450	750x540x550	750x540x550	750x540x550
Вес кг / Weight kg	41	46	60	71	73
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS					
Набор колес / Wheel kit	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Электростарт / Electric Start	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes
AVR	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Нет/no	Да/yes

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- XXL autonomy for operation time up to 16 hours
- transport kits for increased mobility



Модель / Type	AGT 8203 HSB R26		WAGT 200AC HSB R26		WAGT 200DC HSB R26		WAGT 220DC HSB R26	
Генератор / Generator	синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous	
Напряжение В / Voltage V	230	400	230		230		230	400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	4.0	7.0	7.0		4.0		3.5	6.5
Сварочный ток / Welding Current A	Не предусмотрено / NA		200AC	170AC	200DC	170DC	200DC	170DC
Рабочий цикл / Working cycle %	Не предусмотрено / NA		35%	60%	35%	60%	35%	60%
Max. Ø Электрод / electrode mm	Не предусмотрено / NA		4.0		4.0		4.0	
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	0.8	1		1		1	0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50		50		50		50	
Класс защиты / Protection class	IP 23		IP 23		IP 23		IP 23	
Двигатель / Motor	HONDA		HONDA		HONDA		HONDA	
Модель / Model	GX 390		GX 390		GX 390		GX 390	
Мощность л.с. / Output max. HP	13.0		13.0		13.0		13.0	
Объем / Displacement cm³	389		389		389		389	
Бак л / Tank l	26		26		26		26	
Топливо / Fuel	бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline	
Стартер / Starter	ручной/recoil		ручной/recoil		ручной/recoil		ручной/recoil	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL								
Розетка/Socket Schuko 16A	1		2		2		1	
Розетка/Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	1		-		-		1	
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS								
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Вольтметр / Voltmeter	Нет/no		Нет/no		Нет/no		Нет/no	
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	69		69		69		69	
Габариты / Dimensions mm	820x540x560		820x540x560		820x540x560		820x540x560	
Вес кг / Weight kg	89		88		89		90	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS								
Набор колес / Wheel kit	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Электростарт / Electric Start	Да/yes		Нет/no		Да/yes		Да/yes	
AVR	Да/yes		Нет/no		Нет/no		Нет/no	

TTL СОМРАСТ ТЕСН ЛІНЕ

TTL ЛІНІЯ КОМПАКТНИХ генераторов

- мобільний, бензиновий двигатель, 3000 об/мин
- AVR альтернатор
- цифровий мультиметр
- підвищена автономія до 11 годин
- рекомендується як генератор «для дома», невеликого виробництва, комп'ютерних систем

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- AVR equipped alternators
- digital multimeter
- high autonomy up to 11 hours
- recommended as stand by gen-sets to supply complete households, small industrial users, PC systems



Модель / Type	AGT 2501 HSB TTL	AGT 3501 HSB TTL	AGT 4501 HSB TTL	AGT 7201 HSB TTL	AGT 8203 HSB TTL
Генератор / Generator	синхронний/synchronousAVR				
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230	230 400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	2.3	3.0	4.6	6.6	2.8 8.25
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1	1 0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	HONDA				
Модель / Model	GX 160	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390
Мощность л.с. / Output max. HP	5.5	6.5	9.0	13.0	13.0
Объем / Displacement cm ³	163	196	270	389	389
Бак л / Tank l	15	15	25	25	25
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL					
Розетка/Socket Schuko 16 A	2	2	2	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	-	-	-	1	-
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	-	-	-	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS					
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Мультиметр В, Гц, Ч /Multimeter V, Hz, h	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	66	67	68	69	69
Габариты / Dimenitions mm	600x445x485	610x410x450	722x530x582	722x530x582	722x530x582
Вес кг / Weight kg	45	46	82	91	93
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS					
Набор колес / Wheel kit	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Электростарт / Electric Start	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes

AGT B&S LINE

ЛИНИЯ генераторов AGT B&S

- мобильный, бензиновый двигатель, 3000 об/мин
- воздушное охлаждение
- ручной или электростарт
- для профессионального использования

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- air cooled
- recoil or electric start
- for professional use



Модель / Type	AGT 2001 BSB-SE	AGT 2501 BSB-SE	AGT 3501 BSB-SE	AGT 4501 BSB-SE	AGT 7201 BSB-SE
Генератор / Generator	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230	230
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	1.5	2.2	3.0	4.2	6.1
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1	1
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	BRIGGS & STRATTON SERIES 550	BRIGGS & STRATTON SERIES 750	BRIGGS & STRATTON SERIES 950	BRIGGS & STRATTON SERIES 1450	BRIGGS & STRATTON SERIES 2100
Мощность л.с. / Output max. HP	4.0	5.5	6.5	10.0	14.0
Объем / Displacement cm ³	127	163	208	305	420
Бак л / Tank l	1.8	3.2	3.1	3.0	6.6
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL					
Розетка/Socket Schuko 16 A	2	2	2	2	2
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS					
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Счетчик моточасов/Hour meter	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	68	68	69	70	71
Габариты / Dimensions mm	600x400x465	600x400x465	600x400x465	750x540x550	750x540x550
Вес кг / Weight kg	31	36	42	57	67
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS					
Набор колес / Wheel kit	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes
Электростарт / Electric Start	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Да/yes



AGT B&S LINE

ЛИНИЯ генераторов

AGT B&S

- мобильный, бензиновый двигатель, 3000 об/мин
- воздушное охлаждение
- ручной или электростарт
- для профессионального использования



Модель / Type	AGT 7501 BSB-SE AGT 8203 BSB-SE AGT 9003 BSB-SE AGT 8501 BSB-SE AGT 10003 BSB-SE							
	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous		синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous		
Генератор / Generator Напряжение В / Voltage V	230	230	400	230	400	230	230	400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	6.4	4.0	7.0	5.0	8.0	7.5	6.5	10.7
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	0.8	1	0.8	1	1	0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50		50	50	50	50	
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	
Двигатель / Motor Модель / Model	BRIGGS & STRATTON SERIES 2100	BRIGGS & STRATTON SERIES 2100		BRIGGS & STRATTON SERIES 2100	BRIGGS & STRATTON SERIES 2100	BRIGGS & STRATTON VANGUARD	BRIGGS & STRATTON VANGUARD	
Мощность л.с. / Output max. HP	14.0	14.0		14.0	14.0	16.0	16.0	
Объем / Displacement cm³	420	420		420	420	480	480	
Бак л / Tank l	6.6	6.6		5.3	5.3	16	16	
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline		бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	
Стартер / Starter	ручной/recoil	ручной/recoil		ручной/recoil	ручной/recoil	электрический/electric	электрический/electric	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL								
Розетка/Socket Schuko 16 A	1	1		1		1	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	1	-		-		1		1
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	1		1		-		1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS								
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes		Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes		Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes	Да/yes		Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	
Уровень шума дЦБ / Sound presure dB(A)	71	71		71	71	75	75	
Габариты / Dimentions mm	750x540x550	750x540x550		750x540x550	750x540x550	750x540x550	820x540x560	
Вес кг / Weight kg	71	78		77	77	92	102	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS								
Набор колес / Wheel kit	Да/yes	Да/yes		Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	
Электростарт / Electric Start	Да/yes	Да/yes		Да/yes	Да/yes	-	-	
AVR	Нет/no	Да/yes		Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	

AGT B&S LINE

ЛИНИЯ генераторов

AGT B&S

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- air cooled
- recoil or electric start
- for professional use



Модель / Type	WAGT 130 AC BSB SE	WAGT 200 AC BSB SE	WAGT 200 DC BSB SE	WAGT 220 DC BSB SE	WAGT 220/5 DC BSB SE
Генератор / Generator	синхронный/synchronous				
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230 400	230 400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	4.0	7.0	4.0	3.5 6.5	3.5 6.5
Сварочный ток / Welding Current A	130AC	200AC 180AC	200DC 170DC	220DC 170DC	220DC 170DC
Рабочий цикл / Working cycle %	35%	35% 60%	35% 60%	35% 60%	35% 60%
Max. Ø Электрод / electrode mm	3.25	4.0	4.0	4.0	5.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1 0.8	1 0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	BRIGGS & STRATTON				
Модель / Model	SERIES 1450	SERIES 2100	SERIES 2100	SERIES 2100	VANGUARD
Мощность л.с. / Output max. HP	10.0	14.0	14.0	14.0	16.0
Объем / Displacement cm³	305	420	420	420	480
Бак л / Tank l	3.0	6.6	6.6	6.6	16
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	ручной/recoil	электрический/electric
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL					
Розетка/Socket Schuko 16 A	2	2	2	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	-	-	-	1	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS					
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Защита от утечки тока на землю / Earth leakage prot.	Да/yes	Нет/no	Нет/no	Нет/no	Да/yes
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	70	71	71	71	75
Габариты / Dimensions mm	773x556x576	820x540x560	820x540x560	840x560x595	820x540x560
Вес кг / Weight kg	71	88	89	88.5	104
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS					
Набор колес / Wheel kit	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Электростарт / Electric Start	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Да/yes	-



AGT B&S LINE

ЛИНИЯ генераторов

AGT B&S

- мобильный, бензиновый двигатель, 3000 об/мин
- воздушное охлаждение
- электростарт
- высокая автономия (16 л бак)
- прочная рама
- используется с автоматической панелью контроля

- mobile, gasoline engines, 3000 rpm
- air cooled
- electric start standard
- high autonomy (16 l tank)
- robust frame
- to be used with automatic control panel



Модель / Type	PREMPOWER 4500 EAG	PREMPOWER 8500 EAG
Генератор / Generator	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous
Напряжение В / Voltage V	230	230
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	5.0	8.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1
Частота Гц / Frequency Hz	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON
Мощность л.с. / Output max. HP	10.0	16.0
Объем / Displacement cm³	305	480
Бак л / Tank l	16	16
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Стартер / Starter	электрический/electric	электрический/electric
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL		
Розетка/Socket Schuko 16 A	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	1	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS		
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	70	75
Габариты / Dimensions mm	830x560x550	850x580x620
Вес кг / Weight kg	86	106

AGT KOHLER LINE

ЛИНИЯ генераторов

AGT KOHLER

- мобильный, бензиновый двигатель Kohler, 3000 об/мин
- надежный альтернатор
- для профессионального использования
- счетчик моточасов в стандартной комплектации (кроме модели 3501)
- mobile, Kohler gasoline engines, 3000 rpm
- robust alternators
- for professional use
- hour counter standard (except mod. 3501)



Модель / Type	AGT 3501 KSB		AGT 4501 KSB		AGT 7201 KSB		AGT 8203 KSB		AGT 9503 KSB		WAGT 220DC KSB	
Генератор / Generator	синхронный/synchronous											
Напряжение В / Voltage V	230		230		230		230 400		230 400		230 400	
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	3.0		4.2		6.0		4.0 7.0		4.5 8.5		3.5 6.5	
Сварочный ток / Welding Current A	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		200DC 170DC	
Рабочий цикл / Working cycle %	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		35% 60%	
Мах. Ø Электрод / electrode mm	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		4.0	
Фактор мощности / Power factor cos φ	1		1		1		1 0.8		1 0.8		1 0.8	
Частота Гц / Frequency Hz	50		50		50		50		50		50	
Класс защиты / Protection class	IP 23		IP 23		IP 23		IP 23		IP 23		IP 23	
Двигатель / Motor	KOHLER											
Модель / Model	Courage SH265		Command PRO CH395		Command PRO CH440		Command PRO CH440		Command PRO CH440		Command PRO CH440	
Мощность л.с. / Output max. HP	6.5		9.5		14.0		14.0		14.0		14.0	
Объем / Displacement cm³	196		277		429		429		429		429	
Бак л / Tank l	3.6		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0	
Топливо / Fuel	бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline		бензин/gasoline	
Стартер / Starter	ручной/recoil		ручной/recoil		ручной/recoil		ручной/recoil		ручной/recoil		ручной/recoil	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL												
Розетка/Socket Schuko 16 A	2		2		1		1		1		1	
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	-		-		1		-		-		-	
Розетка/Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-		-		-		1		1		1	
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS												
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Счетчик моточасов/Hour meter	Нет/no		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	69		70		71		71		71		71	
Габариты / Dimensions mm	610x410x450		750x540x550		750x540x550		750x540x550		840x560x595		840x560x595	
Вес кг / Weight kg	43		61		72		78		83		88	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS												
Набор колес / Wheel kit	Нет/no		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Электростарт / Electric Start	Нет/no		Нет/no		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Нет/no	
AVR	Нет/no		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Нет/no		Нет/no	

AGT DIESEL LINE

ЛИНИЯ генераторов

AGT DIESEL

- мобильный, дизельный двигатель 3000 об/мин, воздушное охлаждение
- мощность от 6 до 13,5 кВА
- надежный двигатель Lombardini
- низкий расход
- электростарт
- для профессионального использования



Модель / Type	AGT 6001 LSDE	AGT 10001 LSDE	AGT 12001 LSDE	AGT 7003 LSDE
Генератор / Generator	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230 400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	6.0	8.0	12.0	4.0 7.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1 0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Двигатель / Motor	LOMBARDINI	LOMBARDINI	LOMBARDINI	LOMBARDINI
Модель / Model	15 LD 440	25 LD 425/2	12 LD 447	15 LD 440
Мощность л.с. / Output max. HP	11.0	19.0	23.1	11.0
Объем / Displacement cm ³	442	851	954	442
Бак л / Tank l	5.0	4.0	39	5.0
Топливо / Fuel	дизель / Diesel	дизель / Diesel	дизель / Diesel	дизель / Diesel
Стартер / Starter	электрический/electric	электрический/electric	электрический/electric	электрический/electric
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL				
Розетка/Socket Schuko 16 A	2	1	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	-	1	1	-
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	-	-	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS				
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Вольтметр / Voltmeter	Нет/no	Нет/no	Да/yes	Нет/no
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	76	76	75	76
Габариты / Dimensions mm	890x560x590	890x560x590	990x600x800	890x560x590
Вес кг / Weight kg	101	127	183	107
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS				
AVR	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes

- mobile, Diesel engines 3000 rpm, air cooled
- output 6 to 13.5 kVA
- reliable Lombardini engines
- reduced consumption
- electric start
- for professional use



Модель / Type	AGT 12003 LSDE		AGT 14003 LSDE		WAGT 220DC LSDE		WAGT 300DC LSDE		WAGT 400DC LSDE	
Генератор / Generator										
Напряжение В / Voltage V	230 400		230 400		230 400		230 400		230 400	
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	6.0 10.0		5.4 13.5		3.5 6.5		3.0 8.0		4.0 10.0	
Сварочный ток / Welding Current A	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		200DC 170DC		300DC 250DC		400DC 220DC	
Рабочий цикл / Working cycle %	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		35% 60%		35% 60%		35% 100%	
Мак.Ø Электрод / electrode mm	Не предусмотрено / NA		Не предусмотрено / NA		4.0		6.0		8.0	
Фактор мощности / Power factor cos φ	1 0.8		1 0.8		1 0.8		1 0.8		1 0.8	
Частота Гц / Frequency Hz	50		50		50		50		50	
Класс защиты / Protection class	IP 23		IP 23		IP 23		IP 23		IP 23	
Двигатель / Motor										
Модель / Model	LOMBARDINI 25 LD 425/2		LOMBARDINI 12 LD 477		LOMBARDINI 25 LD 330		LOMBARDINI 12 LD 477/2		LOMBARDINI LDW1404	
Мощность л.с. / Output max. HP	19.0		23.1		16.3		23.1		34.0	
Объем / Displacement cm³	851		954		654		954		1372	
Бак л / Tank l	4.0		39		4.0		39		90	
Топливо / Fuel	дизель / Diesel		дизель / Diesel		дизель / Diesel		дизель / Diesel		дизель / Diesel	
Стартер / Starter	электрический/electric		электрический/electric		электрический/electric		электрический/electric		электрический/electric	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL										
Розетка/Socket Schuko 16 A	1		1		1		-		-	
Розетка 230В/Socket 230V CEE 16A	-		-		-		1		1	
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	-		1		-		-		-	
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	1		-		1		1		1	
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 32A	-		1		-		-		-	
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS										
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Защита от утечки тока на землю/Earth leakage prot.	Нет/no		Нет/no		Нет/no		Да/yes		Да/yes	
Вольтметр / Voltmeter	Нет/no		Да/yes		Нет/no		Нет/no		Нет/no	
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Нет/no		Да/yes	
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	76		75		76		75		75	
Габариты / Dimentions mm	890x560x590		990x600x800		890x560x590		990x600x800		1600x1800x950	
Вес кг / Weight kg	130		183		124		212		321	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО / OPTIONALS										
AVR	Да/yes		Да/yes		Нет/no		Нет/no		Нет/no	

AGT STATIONARY LINE

ЛИНИЯ неподвижных/стационарных генераторов AGT

- Дизель, мощность до 500 кВА
- двигатель с 1500 и 3000 об/мин, воздушное или водяное охлаждение
- доступны как открытые, так и закрытые (звукоизоляционные) вариации
- Многофункциональная панель управления
- система предварительного подогрева и свечи накаливания (дополнительно)
- оснащено различными двигателями



3000 об/мин / rpm

Модель / Type	AGT 6 LSM-M	AGT 9 LSM-M	AGT 14 TRIDENT LSM-M	AGT 11 LSM	AGT 17 TRIDENT LSM
Генератор / Generator	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous	синхронный/synchronous
Напряжение В / Voltage V	230	230	230	230 400	230 400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	5.5	9.0	13.6	6.5 11.0	5.6 17.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	1	1	1 0.8	1 0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50	50	50	50	50
Класс защиты / Protection class	IP 33	IP 33	IP 33	IP 33	IP 23
Двигатель / Motor	LOMBARDINI	LOMBARDINI	LOMBARDINI	LOMBARDINI	LOMBARDINI
Модель / Model	15 LD 440	25 LD 425	LDW 1003	25 LD 425	LDW 1003
Мощность л.с. / Output max. HP	10.9	19.0	29.8	19.0	29.8
Объем / Displacement cm³	441	851	1028	851	1028
Бак л / Tank l	19	19	50	19	50
Охлаждение / Cooling	воздушное/air	воздушное/air	водяное/liquid	воздушное/air	водяное/liquid
Стартер / Starter	электрический/electric	электрический/electric	ручной/recoil	электрический/electric	электрический/electric
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL					
Розетка 230В/Socket 230V CEE 16A	1	1	1	1	1
Розетка 230В/Socket 230V CEE 32A	2	2	1	-	-
Розетка 230В/Socket 230V CEE 63A	-	-	1	-	-
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	-	-	-	1	1
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 32A	-	-	-	1	1
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS					
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes	Да/yes
Вольтметр / Voltmeter	Да/yes	Да/yes	Нет/no	Да/yes	Нет/no
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes	Да/yes	Нет/no	Да/yes	Нет/no
Уровень шума дЦБ / Sound presure dB(A)	67	70	72	70	72
Габариты / Dimentions mm	1005x606x805	1005x606x805	1486x760x1116	1005x606x805	1486x760x1116
Вес кг / Weight kg	222	247	400	250	400
КОНТРОЛЛЕР / CONTROLLER					
	PDM1	PDM1	TE2010	PDM1	TE2010

- Diesel, outputs up to 500 kVA
- engines with 1500 and 3000 rpm, air or liquid cooled
- available as open or closed (soundproof) versions
- multifunctional control panels
- pre-heating systems and glow plugs (optional)
- equipped with various engines



1500 об/мин / rpm

Модель / Type	AGT 21 LSM		AGT 33 PSM		AGT 48 PSM		AGT 66 PSA		AGT 112 PSA	
Генератор / Generator	синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous		синхронный/synchronous	
Напряжение В / Voltage V	230	400	230	400	230	400	230	400	230	400
Максимальная выходная мощность кВА / Output max kVA	7.2	21.0	11.0	33.0	16.0	48.0	22.0	66.0	38.0	112.0
Фактор мощности / Power factor cos φ	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8
Частота Гц / Frequency Hz	50		50		50		50		50	
Класс защиты / Protection class	IP 33		IP 33		IP 33		IP 33		IP 33	
Двигатель / Motor	LOMBARDINI		PERKINS		PERKINS		PERKINS		PERKINS	
Модель / Model	LDW 2204		1103A 33G		1103A 33TG1		1103A 33TG2		1104C 44TAG2	
Мощность л.с. / Output max. HP	32.0		42.1		63.2		81.0		138	
Объем / Displacement см³	2199		3300		3300		3300		4400	
Бак л / Tank l	95		70		70		120		270	
Охлаждение / Cooling	водяное/liquid		водяное/liquid		водяное/liquid		водяное/liquid		водяное/liquid	
Стартер / Starter	электрический/electric		электрический/electric		электрический/electric		электрический/electric		электрический/electric	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / CONTROL PANEL										
Розетка 230В/Socket 230V CEE 16A	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 16A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 32A	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Розетка /Socket CEE 400V 5 полюсная/pins 63 A	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
ПОДРОБНОСТИ / DETAILS										
Термозащита / Thermal prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Датчик уровня масла / Oil Prot.	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Вольтметр / Voltmeter	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Счетчик моточасов/Hour meter	Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes		Да/yes	
Уровень шума дЦБ / Sound pressure dB(A)	69		69		66		66		69	
Габариты / Dimensions mm	1800x700x950		2250x960x1038		2250x960x1038		2250x930x1760		2990x930x1760	
Вес кг / Weight kg	600		1076		1247		1390		1685	
КОНТРОЛЛЕР / CONTROLLER										
	TE2010		TE2010		TE2010		TE809		TE809	

AGT MOTORPUMPS

Мотопомпы AGT

- оснащен датчиком уровня масла
- equipped with oil level protection switch

Мотопомпы для чистой воды / Clear water motor pumps

- для полива садов средних и больших размеров
- самозаполняющаяся
- частицы диаметром до 7 мм
- высокая производительность (более 100 м³/ч)
- механический сальник
- for irrigation of medium and large sized gardens
- self priming
- particles in suspension allowed up to 7 mm
- high output capacity (over 100 m³/h)
- mechanical sealing



Модель / Type	WP 20 HX	WP 20 BSX	WP 30 HX	WP 30 BSX	WP 40 HX
Ø Диаметр отверстия / intake-output connection	50 mm -2"	50 mm -2"	80 mm -3"	80 mm -3"	100 mm -4"
Макс. высота подачи М / Max. output height m	26	26	26	26	25
Макс. глубина забора М / Max. intake depth m	8	8	8	8	7
Макс. поток л/м / Max. flow l/min	600	600	1000	1000	1600
Двигатель / Motor	<i>Honda GX120</i>	<i>B & S 550 Series</i>	<i>Honda GX160</i>	<i>B & S 750 Series</i>	<i>Honda GX270</i>
Мощность л.с. / Output HP	4.0	4.0	5.5	5.5	9.0
Бак л / Tank l	2.6	1.9	3.6	3.2	6.0
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Вес кг / Weight kg	25	25	29	29	44

Стандартная комплектация/standard equipment: • фильтр / strainer • 2 патрубка / couplings • 3 хомута / clamps



Мотопомпы для грязной воды / Trash motor pumps

- для сложных применений в сельскохозяйственной сфере
- идеально для использования на строительных площадях
- частицы диаметром от 15 мм (WPT 20 HX) до 30 мм (WPT 30 HX)
- высокие показатели при небольших параметрах
- производительность до 48 м³/ч

- for heavy duty agricultural applications
- ideal on construction sites
- particles in suspension allowed from 15 mm (WPT 20 HX) up to 30 mm (WPT 30 HX)
- high performance with reduced dimensions
- output up to 48 m³/h



Модель / Type

Ø Диаметр отверстия / intake-output connection

Макс. высота подачи **M** / Max. output height **m**

Макс. глубина забора **M** / Max. intake depth **m**

Макс. поток **л/м** / Max. flow **l/min**

Двигатель / Motor

Мощность **л.с.** / Output **HP**

Бак **л** / Tank **l**

Топливо / Fuel

Вес **кг** / Weight **kg**

WPT 20 HX

50 mm-2"

25

7

415

Honda GX160

5.5

2.6

бензин/gasoline

32

WPT 30 HX

80 mm-3"

26

7

800

Honda GX200

6.5

3.6

бензин/gasoline

36

Стандартная комплектация/standard equipment: • фильтр / strainer • 2 патрубка / couplings • 3 хомута / clamps



Мотопомпы высокого давления / High pressure motorpumps

- компактные модели с прочной металлической рамой
- для работы с распылителем, для тушения огня, для подачи воды на дальние расстояния

- compact models, with robust metallic frame
- for irrigation with sprinklers, fire extinction, long distance water transfer



Модель / Type	WHP 20 HX	WHP 20-2 HX	WHP 30 HX
Ø Диаметр отверстия / intake-output connection	2" - 2" + 2 x 1,5"	2" - 2"	80 mm - 3"
Макс. высота подачи M / Max. output height m	55	80	65
Макс. глубина забора M / Max. intake depth m	7	7	7
Макс. поток л/м / Max. flow l/min	500	300	660
Двигатель / Motor	<i>Honda GX200</i>	<i>Honda GX200</i>	<i>Honda GX270</i>
Мощность л.с. / Output HP	6.5	6.5	9.0
Бак л / Tank l	3.6	3.6	6.0
Топливо / Fuel	бензин/gasoline	бензин/gasoline	бензин/gasoline
Вес кг / Weight kg	28	29	44

Стандартная комплектация / standard equipment:

- фильтр / strainer
- патрубки и хомуты для забора и подачи воды / fittings and clamps for suction and delivery nozzles





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Казахстан (772)734-952-31	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47		Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: www.agt.nt-rt.ru || эл. почта: atq@nt-rt.ru